


- CIRCULAR SAWING MACHINES
- TRONZADORAS
- KREISSÄGEMASCHINEN
- TRONCATRICI A DISCO
- TRONÇONNEUSES



*Your honest partner... fullSUN, fullMOON and fullSTAR!*

Certified by ISO 9002



**TAIWAN FULL SUN MACHINERY CO.,LTD.**

- capacità di taglio
- cutting capacity
- capacité de coupe
- Schnittbereich
- capacidad de corte

FULLSTAR 225	●	○	□	▭
90°	30	65	65X65	80X55
45°	25	60	60X60	65X50



 FULLSTAR 225

#### technical features

- Head rotation 0° to 45° right
- Gearbox reduction unit with nickel bronze gear and hardened and ground worm screw.
- Coolant pump.
- Hinged pivot.
- Enclosed electric motor with outside ventilation system.

#### standard equipment

- Bar stop device.
- Service spanners.
- Manual instruction.

#### caratteristiche tecniche generali

- Rotazione della testa da 0° a 45° a sinistra.
- Gruppo riduttore a bagno d'olio composto da ingranaggio in bronzo speciale al NICHEL e vite senza fine temprate e rettificata.
- Pompetta per refrigerante con filtro in entrata per la lubrificazione del disco.
- Doppio perno cerniera.

#### accessori di dotazione

- Fermo barra.
- Chiavi di servizio.
- Libretto istruzioni per l'uso.

#### caracteristiques techniques

- Rotation de la tête de 0° à 45° gauche.
- Groupe réducteur consistant en roues en bronze au nickel et vis sans fin trempée et rectifiée.
- Pompe d'arrosage.
- Pivot.
- Moteur électrique cuirassé avec la ventilation extérieure.

#### accessoires en dotation

- Butée.
- Clé de service.
- Mode d'emploi.

#### características técnicas

- Rotación del cabezal de 0° a 45° a izquierda.
- El grupo reductor es compuesto de engranaje en bronce al níquel con vid sin fintemplado y rectificada.
- Bomba de decantación.
- Pernio bisagra.
- Motore eléctrico cerrado con ventilación externa.

#### accessorios de dotacion


- Trinqueta barra.
- Llaves de servicio.
- Librito instrucción para l'uso.



TDY Rheinland approved

- cutting capacity
- capacité de coupe
- Schnittbereich
- capacità di taglio
- capacidad de corte

FULLMOON 250	●	○	□	▭
90°	40	75	65X65	90X50
45°DX+Sx	35	65	58X58	70X50



**FULLMOON 250**

#### technical features

- Head rotation 0° to 45° right and left.
- Gearbox reduction unit with nickel bronze gear and hardened and ground worm screw.
- Quick lock vice complete with hardened and ground jaws and burr-free clamping device.
- Double adjustable hinged pivot.
- Coolant pump with swarf separation system to keep the blade oiled and cleaned.

#### caracteristiques techniques

- Rotation de la tête de 0° à 45° droite et gauche.
- Groupe réducteur consistant en roue en bronze au nickel et vis sans fin trempée et rectifiée.
- Etiau à serrage rapide avec des mors trempés et rectifiés et dispositif antibavure.
- Double pivot réglable.
- Une pompe d'arrosage avec cuve de décantation assure la lubrification et le nettoyage de la scie.

#### technische merkmale

- Kopfdrehung von 0° bis 45° rechts und links.
- Untersetzungsgetriebe in Ölbad mit nickelbronzem Rad und gehärteter geschliffener Schnecke.
- Schnellspannschraubstock mit gratverjügender Vorrichtung und gehärteten geschliffenen Backen.
- Regelbarer Doppelscharnierstift.
- Kühlpumpe mit Dekantierungsbecken und Spezialvorrichtung, um Schmirung und Reinigung des Blattes zuzusichern.

#### caratteristiche tecniche

- Rotazione della testa da 0° a 45° a destra e a sinistra.
- Gruppo riduttore a bagno d'olio composto da ingranaggio in bronzo al nickel con vite senza fine temprata e rettificata.
- Morsa a bloccaggio rapido completa di ganasce temprate e rettificata e di dispositivo antibava.
- Doppio perno cerniera con bussola eccentrica registrabile.
- Pompetta refrigerante con vasca di decantazione e apparecchio rompighetto per garantire la lubrificazione e la pulizia del disco.

#### características técnicas

- Rotación del cabezal de 0° a 45° a derecha y izquierda.
- El grupo reductor es compuesto de un engranaje en bronce al níquel con vid sin fin templado y retificado.
- Mordaza de bloqueo rapido completa de quijadas templada y rectificada y de dispositivo antibava.
- Doble perno bisagra registrable.
- Una adecuada bomba con depósito de decantación asegura la constante lubricación del disco.




TUV Rheinland approved

- cutting capacity
- capacité de coupe
- Schnittbereich
- capacità di taglio
- capacidad de corte

FULLSUN 315	●	○	□	▭
90°	80	100	90x90	115x70
45°DX=Sx	70	90	80x80	85x70



 **FULLSUN 315**

#### technical features

- Head rotation 0° to 45° right and left.
- Gearbox reduction unit with nickel bronze gear and hardened and ground worm screw.
- Quick lock vice complete with hardened and ground jaws and burr-free clamping device.
- Double adjustable hinged pivot.
- Coolant pump with swarf separation system to keep the blade oiled and cleaned.

#### caracteristiques techniques

- Rotation de la tête de 0° à 45° droite et gauche.
- Groupe réducteur consistant en roue en bronze au nickel et vis sans fin trempée et rectifiée.
- Etau à serrage rapide avec des mors trempés et rectifiés et dispositif antibavure.
- Double pivot réglable.
- Une pompe d'arrosage avec cuve de décantation assurent lubrification et le nettoyage de la scie.

#### technische merkmale

- Kopfdrehung von 0° bis 45° rechts und links.
- Untersetzungsgetriebe in Ölbad mit nickelbronzenem Rad und gehärteter geschliffener Schnecke.
- Schnellspannschraubstock mit gratverjügender Vorrichtung und gehärteten geschliffenen Backen.
- Regelbarer Doppelscharnierstift.
- Kühlpumpe mit Dekantierungsbecken und Spezialvorrichtung, um Schmierung und Reinigung des Blattes zuzusichern.

#### caratteristiche tecniche

- Rotazione della testa da 0° a 45° a destra e a sinistra.
- Gruppo riduttore a bagno d'olio composto da ingranaggio in bronzo al nickel con vite senza fine temprata e rettificata.
- Morsa a bloccaggio rapido completa di ganasce temprate e rettificata e di dispositivo antibava.
- Doppio perno cerniera con bussola eccentrica registrabile.
- Pompella refrigerante con vasca di decantazione e apparecchio rompigetto per garantire la lubrificazione e la pulizia del disco.

#### características técnicas

- Rotación del cabezal de 0° a 45° a derecha e izquierda.
- El grupo reductor es compuesto de un engranaje en bronce al níquel con vid sin fin templado y retificado.
- Mordaza de bloqueo rápido completa de quijadas templada y retificada y de dispositivo antibava.
- Doble perno bisagra registrable.
- Una adecuada bomba con depósito de decantación asegura la constante lubricación del disco.



TUV Rheinland Approved



• FULLSTAR 225

• FULLMOON 250

• FULLSUN 315

Blade electric motor Moteur de commande de la lame Motor electrico de la sierra Motore elettrico comando disco Dreiphasenelektromotor zur Blattsteuerung	HP	1	1.3	2.2
Oil bath reduction gear box Reducteur en bain d'huile de notre fabrication Reductor en bano de aceite Riduttore in bagno d'olio (ns. produzione) Selbstfabriziertes Untersetzungsgetriebe in oilbad	rappporto	27:1	33:1	34:1
Maximum blade size Dimensions de la lame maxi Dimensiones de la sierra max Portata massima del disco Max zulassiger Blattdurchmesser	Ø mm.	225	250	315
Blade revolution speed Vitesse de rotation de la lame Velocidad de rotación de la sierra Giri albero porta disco al minuto Umdrehungen der Blattwelle je Minute	R.P.M.	52	42	42/84
Vice opening Ouvertures d'étau Apertura de morzada Apertura morsa Spannweite des Schraubstockes	mm.	80	100	120
Weight of the machine w/o stand Poids de la machine sans socle Peso de la maquina sin bancada Peso della macchina in esecuzione da banco Gewicht der Maschine ohne Gestell	Kg.	-	85	140
Weight of the machine with stand Poids de la machine avec socle Peso de la maquina con bancada Peso della macchina completa di piedistallo Gewicht der Maschine mit Gestell	Kg.	40	105	165
Dimensions of the machine w/o stand Encombrement de la machine sans socle Dimensiones de la maquina sin bancada Ingombro della macchina in esecuzione da banco AuBenmaB der Maschine ohne Gestell	L x mm. W x H	-	900 x 550 x 600	1100 x 700 x 800
Dimensions of the machine with stand Encombrement de la machine avec socle Dimensiones de la maquina con bancada Ingombro della macchina completa di piedistallo AuBenmaB der Maschine mit Gestell	L x mm. W x H	900 x 380 x 500	900 x 550 x 1360	1100 x 700 x 1560